



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	FT
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2G
Produkt oder Komponententyp	Klemmenleiste
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	3P
Kompatible Produktfamilie	TeSys GV2 TeSys D TeSys K TeSys U

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsstrom Ie	63 A
Montageort	35-mm-DIN-Schiene
Schutzart (IP)	IP20entsprichtIEC 60529
Nennisolationsspannung Ui	690 V entspricht IEC 60947-1
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung 1 starr AWG 4 Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5...16 mm ² flexibel mit Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5...16 mm ² flexibel ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5...25 mm ² starr Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5...4 mm ² flexibel mit Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5...6 mm ² starr Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5...4 mm ² flexibel ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 1 flexibel AWG 4
Anzugsmoment	1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung 2,2 Nm - auf Stecker
Produktgewicht	0,115 kg

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	120 g
Höhe VPE1	5,1 cm
Breite VPE1	11,9 cm
Länge VPE1	15,2 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	40
Gewicht VPE2	4,866 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm
Verpackungstyp VPE3	P06
Inhaltsmenge VPE3	640
Gewicht VPE3	85,85 kg
Höhe VPE3	77 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	60 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------