

INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 25A  
Ansteuerung AC 230V



| Ausführung                                                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Produkt-Markenname                                                                            | SETRON       |
| Produkt-Bezeichnung                                                                           | Insta Schütz |
| Ausführung des Produkts                                                                       | 4 Schließer  |
| Spannungsart / der Betriebsspannung                                                           | AC           |
| Spannungsart / zur Betätigung                                                                 | AC           |
| Versorgungsspannung                                                                           |              |
| Strom / bei AC / Bemessungswert                                                               | 25 A         |
| Schutzart und Schutzklasse                                                                    |              |
| Schutzart IP                                                                                  | IP20         |
| Schaltvermögen                                                                                |              |
| Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast                                              | 2 000 W      |
| Verlustleistung                                                                               |              |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 2,2 W        |
| Hauptstromkreis                                                                               |              |
| Betriebsspannung / Bemessungswert                                                             |              |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| • minimal                      | 440 V |
| • maximal                      | 440 V |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 25 A  |

#### Steuerstromkreis

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Steuerspeisespannung       |       |
| • Bemessungswert           | 230 V |
| • Bemessungswert / maximal | 230 V |

#### Produktdetails

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung      | Nein |
| Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen | Ja   |

#### Anzahl

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Öffner    | 0 |
| Anzahl der Schließer | 4 |

#### Mechanischer Aufbau

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Höhe                                 | 90 mm |
| Breite                               | 36 mm |
| Tiefe                                | 71 mm |
| Einbautiefe                          | 64 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 2     |
| Nettogewicht                         | 258 g |

#### Approbationen Zertifikate

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Referenzkennzeichen      |   |
| • gemäß DIN EN 61346-2   | Q |
| • gemäß IEC 81346-2:2009 | Q |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------------------|-----------|



CCC

[Sonstige](#)



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5830-0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5830-0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TT5830-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5830-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

