

SETRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, gG, Un AC:  
500 V



| Ausführung                                                                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produkt-Markename                                                                             | SETRON                           |
| Produkt-Bezeichnung                                                                           | Zylindersicherungseinsatz        |
| Allgemeine technische Daten                                                                   |                                  |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes                                                        | gG                               |
| Größe des Sicherungseinsatzes                                                                 | 10x38 mm                         |
| Spannungsart                                                                                  | AC                               |
| Strom / bei AC / Bemessungswert                                                               | 6 A                              |
| Verlustleistung                                                                               |                                  |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 0,95 W                           |
| Hauptstromkreis                                                                               |                                  |
| Betriebsspannung / Bemessungswert                                                             | 500 V                            |
| Betriebsstrom / Nennwert                                                                      | 6 A                              |
| Produktdetails                                                                                |                                  |
| Produktbestandteil / Schlagmelder                                                             | Nein                             |
| Einbaulage                                                                                    | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Nettogewicht                                                                                  | 8 g                              |

## Approbationen Zertifikate

### Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

F

F

### Konformitätserklärung

### Prüfbescheinigungen



EG-Konf.

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW6001-1>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW6001-1>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NW6001-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW6001-1)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

