



LEERGEHÄUSE

GTi 5-g



GTi 5-g

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

440 x 640 x 179 mm
 Artikelnummer: 01040501

Leergehäuse - Industrie Qualität -, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit grauem Deckel



Technische Daten

Abmessungen

| | |
|------------|--------|
| Breite: | 440 mm |
| Länge: | 640 mm |
| Höhe: | 179 mm |
| Innenhöhe: | 157 mm |

Werkstoff:

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Kasten: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Deckel: | Polycarbonat |
| Dichtung: | Polyurethan |
| Deckelschraube: | Polyamid 6, glasfaserverstärkt |

Zubehör

GFW 40 - Wetterschutzdach

GFW 30 - Wetterschutzdach

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|--------|
| Umgebungstemp. (minimal): | -35 °C |
| Umgebungstemp. (maximal): | 80 °C |
| Umgebungstemp. (24 Stunden): | 60 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95% |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: | 50% |



LEERGEHÄUSE

GTi 5-g

Weitere Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Schutzklasse: | II |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Anreihbar: | Ja |
| PVC-frei: | Ja |
| Schwermetallfrei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |
| Schutzart: | IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Witterungsbeständigkeit: | Ja |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 N m |