



## LEERGEHÄUSE

# TK PC 1309-6-m



## TK PC 1309-6-m

### Leergehäuse

#### INDIVIDUALISIERBAR

130 x 94 x 57 mm

Artikelnummer: 12740901

Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel:  
glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035

mit metrischen Vorprägungen

IP66

IK08



690V  
AC

1000V  
DC



## Technische Daten

### Abmessungen

|            |        |
|------------|--------|
| Breite:    | 130 mm |
| Länge:     | 94 mm  |
| Höhe:      | 57 mm  |
| Innenhöhe: | 45 mm  |

### Werkstoff:

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Kasten:         | Polycarbonat,<br>glasfaserverstärkt,<br>grau ähnlich RAL<br>7035 |
| Deckel:         | Polycarbonat,<br>glasfaserverstärkt,<br>grau ähnlich RAL<br>7035 |
| Dichtung:       | Polyurethan                                                      |
| Deckelschraube: | Polyamid 6,<br>glasfaserverstärkt                                |

## Zubehör

ASS-kl - Aussenscharnier-Set

HBA - Handbetätigungsaufsatz

MPS-KRI - Montageplatte

NS 35-106 - Normschiene

NS 35-81 - Normschiene

TK ABL - Aussenbefestigungslaschenset

TK DST - Distanzhalterset

TK MPI-1309 - Montageplatte

TK TW-h - Trennwand

TK TW-n - Trennwand

TS 15-111 - Normschiene



## LEERGEHÄUSE

# TK PC 1309-6-m

### Weitere Eigenschaften

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Schutzart:                           | IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1     |
| Schlagfestigkeit:                    | IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 |
| Schutzklasse:                        | II - Schutzisoliert nach VDE 0106         |
| Bemessungsisolationsspannung AC:     | 690 V                                     |
| Bemessungsisolationsspannung DC:     | 1000 V                                    |
| Schwermetallfrei:                    | Ja                                        |
| PVC-frei:                            | Ja                                        |
| Silikonfrei:                         | Ja                                        |
| Geeignet für Aussenanwendung:        | Ja                                        |
| Brennverhalten nach UL 50 / UL 746C: | 5VA nach UL 50 / UL 746C                  |
| Brennverhalten nach UL 94:           | V-2 nach UL 94                            |
| Brennverhalten nach VDE:             | 960°C nach VDE 0471/ EN 60695             |
| plombierbar:                         | Ja                                        |
| Witterungsbeständigkeit:             | Ja                                        |
| Drehmoment der Deckelschraube:       | 1.2 N m                                   |
| Leitungseinführungen:                | Ja                                        |
| Drehmoment der Dombefestigung:       | 1.5 N m                                   |
| Drehmoment des Aussenscharniers:     | 1.5 N m                                   |

### Umgebungsbedingungen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                      | -35 °C |
| Umgebungstemp. (maximal):                      | 80 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                   | 60 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:               | 50%    |