



VERBINDUNGSDOSE

AP 7 - 2,5²



AP 7 - 2,5²

Verbindungsdose

78 x 78 x 27 mm

Artikelnummer: 31510701

Verbindungsdose nach DIN VDE 0606, Aufputz, 7 Einführungen, 1 Bodeneinführung, zentraler Deckelschnellverschluss

weiß, mit 5-poliger HandyGrip Klemme 2,5 mm²

IP30

2,5²

IK07



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	78 mm
Länge:	78 mm
Höhe:	27 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polypropylen, flammwidrig grau
Deckel:	Polypropylen, flammwidrig reinweiss

Zertifikate



Zubehör

HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste

HandyQuick SQ 32 - Steckklemme

HandyQuick SQ 52 - Steckklemme

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

AP 7 - 2,5²

Weitere Eigenschaften

Farbe:	grau
Leiterquerschnitt:	2,5 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Bestückung:	Ohne