VERBINDUNGSDOSE

# AP 7 - L

## AP 7 - L

**Verbindungsdose**
78 x 78 x 27 mm
Artikelnummer: 31560701

Verbindungsdose nach DIN VDE 0606, Aufputz, 7 Einführungen, 1 Bodeneinführung, zentraler Deckelschnellverschluss

weiß, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen

IP30 | 2,5² | IK07 | 400V AC

## Technische Daten

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite: | 78 mm |
| Länge: | 78 mm |
| Höhe: | 27 mm |

### Werkstoff:

| | |
|---|---|
| Kasten: | Polypropylen, flammwidrig grau |
| Deckel: | Polypropylen, flammwidrig reinweiss |

## Zertifikate

## Zubehör

| |
|---|
| HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste |
| HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste |
| HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste |
| HandyQuick SQ 32 - Steckklemme |
| HandyQuick SQ 52 - Steckklemme |

### Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemp. (24 Stunden): | 35 °C |
| Umgebungstemp. (maximal): | 40 °C |
| Umgebungstemp. (minimal): | -25 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95% |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: | 50% |


**Günther Spelsberg GmbH + Co. KG** · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

VERBINDUNGSDOSE

# AP 7 - L

## Weitere Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Farbe: | grau |
| Leiterquerschnitt: | 2,5 mm² |
| Anreihbar: | Nein |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Explosionsschutz: | ohne |
| Funktionserhalt: | ohne |
| plombierbar: | Nein |
| Schwermetallfrei: | Ja |
| PVC-frei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |
| Schutzart: | IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Witterungsbeständigkeit: | Nein |
| Bestückung: | Ohne |


**Günther Spelsberg GmbH + Co. KG** · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299