



VERBINDUNGSDOSE

i 12 SB-L



i 12 SB-L

Verbindungsdose

85 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 33271201

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen

rot, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen, zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung



Technische Daten

Abmessungen

| | |
|---------|-------|
| Breite: | 85 mm |
| Länge: | 85 mm |
| Höhe: | 37 mm |

Werkstoff:

| | |
|---------|--------------|
| Kasten: | Polyethylen |
| Deckel: | Polypropylen |

Zertifikate



Zubehör

- HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste
- HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste
- HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste
- HandyQuick SQ 32 - Steckklemme
- HandyQuick SQ 52 - Steckklemme

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|--------|
| Umgebungstemp. (minimal): | -25 °C |
| Umgebungstemp. (maximal): | 40 °C |
| Umgebungstemp. (24 Stunden): | 35 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95% |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: | 50% |



VERBINDUNGSDOSE

i 12 SB-L

Weitere Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Farbe: | sonstige |
| Leiterquerschnitt: | 2,5 mm ² |
| Anreihbar: | Nein |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Explosionsschutz: | ohne |
| Funktionserhalt: | ohne |
| plombierbar: | Nein |
| Schwermetallfrei: | Ja |
| PVC-frei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |
| Schutzart: | IP55 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Witterungsbeständigkeit: | Nein |