



## VERBINDUNGSDOSE

# 2K-12-L/w



## 2K-12-L/w

### Verbindungsdose

85 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 34461201

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit innenliegenden Befestigungsstellen

weiß, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen



## Technische Daten

### Abmessungen

|         |       |
|---------|-------|
| Breite: | 85 mm |
| Länge:  | 85 mm |
| Höhe:   | 37 mm |

### Werkstoff:

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Kasten: | Polypropylen,<br>Membranen aus<br>TPE |
| Deckel: | Polypropylen,<br>Copolymer            |

## Zertifikate



## Zubehör

HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste

HandyQuick SQ 32 - Steckklemme

HandyQuick SQ 52 - Steckklemme

ZEL 2K-12 - Zugentlastung



VERBINDUNGSDOSE

## 2K-12-L/w

### Weitere Eigenschaften

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Leiterquerschnitt:               | 2,5 mm <sup>2</sup>                         |
| Anreihbar:                       | Nein                                        |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V                                       |
| Explosionsschutz:                | ohne                                        |
| Funktionserhalt:                 | ohne                                        |
| plombierbar:                     | Nein                                        |
| Schwermetallfrei:                | Ja                                          |
| PVC-frei:                        | Ja                                          |
| Silikonfrei:                     | Ja                                          |
| Schutzart:                       | IP55 - nach EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Witterungsbeständigkeit:         | Nein                                        |

### Umgebungsbedingungen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                         | -25 °C |
| Umgebungstemp. (maximal):                         | 40 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                      | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C<br>(kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:                  | 50%    |