



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 1500-150²



Abox-i 1500-150²

Verbindungsdose

INDIVIDUALISIERBAR

440 x 320 x 179 mm
 Artikelnummer: 49048501

Verbindungsdose - Industrie Qualität -, Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, Spezial-Schraubklemme für Leitereinführung von oben, je Pol bis 2 x 150² oder 4 x 70², passende Kabeleinführungen siehe Zubehör

grau, 4-polig - 16 bis 150 mm², CU/AL



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	440 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Dichtung:	Polyurethan

Zubehör

BST M20 - Belüftungsstutzen

BST M20/sw - Belüftungsstutzen

Umgebungsbedingungen

Umgebungtemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungtemp. (maximal):	80 °C
Umgebungtemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 1500-150²

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	36
Leiterquerschnitt:	150 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Bestückung:	Klemme
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Brennverhalten nach UL 94:	V-2 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Farbe:	grau
Drehmoment der Deckelschraube:	1.7 N m