



FLACHDOSE

HW 035



HW 035

Flachdose

35 mm

Artikelnummer: 92003501

Hohlwand-Flachdose, flammwidrig, Spezialdose mit geringer Einbautiefe (35 mm), für dünne Wände mit Plattenstärken von 1 bis 20 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken, Geräteschraubenabstand 60 mm

Bohrloch Ø 68 mm, 35 mm tief

IP30



Technische Daten

Abmessungen

Höhe: 35 mm

Werkstoff:

Material: Polypropylen, flammwidrig

Weitere Eigenschaften

Schwermetallfrei: Ja

PVC-frei: Ja

Silikonfrei: Ja

Schutzart: IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Zubehör

ES-10 - Einbauschraube

ES-18 - Einbauschraube

ES-25 - Einbauschraube

HW LFR-35 - HW-Lochfräser

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal): -25 °C

Umgebungstemp. (maximal): 40 °C

Umgebungstemp. (24 Stunden): 35 °C

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): k.A.