



GERÄTEDOSE

# HW 050



## HW 050

### Gerätedose

50 mm

Artikelnummer: 92005001

Hohlwand-Gerätedose, flammwidrig, Universaldose für Plattenstärken von 1 bis 40 mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm

Bohrloch Ø 68 mm, 50 mm tief, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken



## Technische Daten

### Abmessungen

Höhe:	50 mm
-------	-------

### Werkstoff:

Material:	Polypropylen, flammwidrig
-----------	---------------------------

### Weitere Eigenschaften

Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

## Zubehör

ES-10 - Einbauschraube

ES-18 - Einbauschraube

ES-25 - Einbauschraube

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.