



GROSSROHRDOSE

U 120 K GRO-2

U 120 K GRO-2

Großrohrdose

120 mm

Artikelnummer: 97371201

Großrohr-Deckendose für Betoneinbau, für Plattendecken bis 6,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens

2-teilig, mit glatter Stirnseite für Nagel- und Klebefestigung



Technische Daten

Abmessungen

Höhe:	120 mm
-------	--------

Werkstoff:

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

Einführungen

mögliche Rohreinführungen:	4 x bis Ø 35 mm, 8 x bis Ø 26 mm
----------------------------	----------------------------------

Zubehör

ANSW - Anschweisschraube

DH 115-M5 - Deckenhaken

ES-10 - Einbauschraube

ES-18 - Einbauschraube

ES-25 - Einbauschraube

HW VD-67 - Verschlussdeckel

IBT LZA-18 - Stanzzange

IBT LZA-23 - Stanzzange

IBT LZA-OE - Stanzzange

IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/10 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz



GROSSROHRDOSE

U 120 K GRO-2

Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Bestückung:	Ohne
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.