



KLEINVERTEILER

AKi 05



AKi 05

Kleinverteiler

INDIVIDUALISIERBAR

125 x 200 x 122 mm
 Artikelnummer: 73640501

Kleinverteiler - Industrie Qualität -, 5 Teilungseinheiten, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm², 3 Klemmstellen 6 mm², oben 4 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen



Technische Daten

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 125 mm |
| Länge: | 200 mm |
| Höhe: | 122 mm |

Werkstoff:

| | |
|-----------------|---|
| Kasten: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035 |
| Deckel: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035 |
| Klappfenster: | Polycarbonat, transparent |
| Dichtung: | Polyurethan |
| Deckelschraube: | Polyamid 6, glasfaserverstärkt |

Highlights

Montagefreundlich - PE/N Klemmschiene, elastische Einführungen an der Oberseite und schnelle Installation der Verteiler.

Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

Zubehör

- BST M20 - Belüftungsstutzen
- BST M20/sw - Belüftungsstutzen
- AK SGA-1 - Schlossgarnitur

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|--------|
| Umgebungstemp. (24 Stunden): | 60 °C |
| Umgebungstemp. (maximal): | 80 °C |
| Umgebungstemp. (minimal): | -35 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95% |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: | 50% |



KLEINVERTEILER

AKi 05

Weitere Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|---|
| Farbe: | grau |
| Schutzart: | IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Anzahl Teilungseinheiten: | 5 |
| Anreihbar: | Ja |
| Schwermetallfrei: | Ja |
| PVC-frei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |
| plombierbar: | Ja |
| Schlagfestigkeit: | IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 1.2 N m |