



#### Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x60mm verzinkt

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. **Hinweis:** Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

#### Technische Merkmale

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Länge                                        | 2000 mm              |
| Kanalhöhe                                    | 60 mm                |
| Kanalbreite                                  | 60 mm                |
| Werkstoff                                    | Stahl                |
| Farbe                                        | verzinkt             |
| Oberfläche                                   | verzinkt             |
| Klammern pro Meter                           | 2                    |
| Lichter/innerer Querschnitt                  | 2860 mm <sup>2</sup> |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 | 12                   |
| Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung        | 250 mm               |
| Zulassungen                                  | EN50085-2-1          |

LFS600600VERZ

