

Zeit- und Lichtsteuerung
Analoge Zeitschaltuhren

Funktionsbeschreibung

- Analoge Steckdosenschaltuhr
- 1 Kanal
- Ohne Gangreserve
- Netzsynchron
- Verwendung für Schuko-Steckdosen (andere Steckertypen auf Anfrage)
- Schaltungsvorwahl
- Schaltzustandsanzeige



Technische Daten

theben-timer 26	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Anzahl Kanäle	1
Montageart	Steckdosen-Zwischenstecker
Anschlussart	Steckdosen-Zwischenstecker
Programm	Tagesprogramm
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Glüh-/Halogenlampenlast	3500 W
LED-Lampe < 2 W	40 W
LED-Lampe 2-8 W	400 W


theben-timer 26	
LED-Lampe > 8 W	400 W
Kürzeste Schaltzeit	15 min
Programmierbar alle	15 min
Ganggenauigkeit bei 25 °C	Netzsynchron
Kontaktart	Schließer
Anzahl Schaltsegmente	96
Stand-by Leistung	~0,8 W
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	-40°C ... 55°C

theben-timer 26

Artikel-Nr.: 0260030

theben

Anschlussbilder



Maßbilder

