



455401



UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Kat.6, Class E

UAE-Steckdose aus Zinkdruckguss für Stecker RJ11/RJ12/RJ45 mit LSA+ Klemmen, 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung, 45° Schrägauslass, flexible Leitungszuführung, geeignet für PoE+.

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45
- mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- mit 45° Schrägauslass
- flexible Leitungszuführung
- ohne Spreizkrallen
- geeignet für PoE+
- äußere Ösen am Traging abbrechbar für runde Designs
- mit LSA+ Klemmen

Technische Merkmale

Nennspannung	72 V DC
Nennstrom	0,5 A
Kontaktwiderstand Signal	20 mΩ
Kontaktwiderstand Schirm	100 mΩ
Übertragungsbandbreite	max. 250 MHz
Betriebstemperatur	-40 ... 70 °C
Leiter Ø	0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Einbautiefe	31 mm
Bauart	nach DIN EN 60603-7-5
Farbcode A und B	nach TIA/EIA-568-B.2
Cat.6/Class E	nach DIN EN 50173-1:2011-09