

WASSERPUMPENZANGEN OHNE GRIFFHÜLLEN

Article number: 101222

Wasserpumpenzangen DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl ohne Griffhüllen 250 mm (10")

Length (mm)	240 mm
Width (mm)	50 mm
Height (mm)	13 mm
Weight (kg)	0,34 kg



Attribute	Value
Oberflächenschutz	verchromt
Länge	250 mm
Isoliert	Yes
Griffüberzug	ohne
Oberflächenbehandlung	sandgestrahlt
Griffausführung	1-Komponenten
Gewicht	340 g
Schutzisoliert 1000 V	No
Mit Aufprallschutz	No
VDE-geprüft	No
Kopfhöhe	10 mm
Kopfbreite	36 mm
Länge der Backen	30 mm
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung	33.5 mm
Anzahl der Raststellungen	7

GTIN: 4021103012222

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de