



VERBINDUNGSDOSE

Abox XT 100-10²

Abox XT 100-10²

Verbindungsdose

INDIVIDUALISIERBAR

140 x 140 x 79 mm
 Artikelnummer: 49241001

Verbindungsdose - Industrie Qualität - mit Verbindungsklemmen zum Vergießen nach DIN EN 60670 und DIN EN 60529, witterungsbeständig und schlagfest, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten, $U_i=690V$, mit Doppelmembranstützen M32, Dichtbereich 14 - 21 mm, mit Gießharzbeutel 1200 ml (kennzeichnungsfrei), Trichter, Belüftungsstopfen und Einweghandschuhen, Achtung: Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutels beachten

grau, mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 10 mm² (4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	140 mm
Länge:	140 mm
Höhe:	79 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt

Zubehör

DMS M20/w - M 20, weiss

DMS M25/w - M 25, weiss

KS M25-gro - Kombiset

KST M25-33 - Kombistutzen

KST M25-17 - Kombistutzen

DMS M40 - Doppelmembranstutzen

DMS M20 - Doppelmembranstutzen

DMS M25 - Doppelmembranstutzen

DMS M32 - Doppelmembranstutzen

GHB 4 - Giessharzbeutel

KS M20 - Kombiset

KS M25 - Kombiset

KS M32 - Kombiset

KST M32 - Kombistutzen



VERBINDUNGSDOSE

Abox XT 100-10²

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	9
Leiterquerschnitt:	10 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Bestückung:	Klemme
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP68 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Farbe:	grau
Drehmoment der Deckelschraube:	1.7 N m

KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung

KVR M20-MGM - Kabelverschraubung