


Crimpzange - CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - 1772793

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpzange, für IBS DSUB.../C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 037406
GTIN	4017918037406
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,710 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	312,470 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	193 mm
Breite (a)	64 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Gewicht	358 g

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

Crimpzange - CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - 1772793

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 9.0	21043811
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

EAC		C-DE.A*77.B.00766
-----	--	-------------------

Zubehör

Zubehör

Crimpkontakt

Crimpzange - CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - 1772793

Zubehör

Crimpkontakt - HC-D STC 1,5 - 1772560



Gerollter Stiftkontakt (mit BO-Crimpzone), für Leiter mit einem Querschnitt von $0,75 \text{ mm}^2$... $1,5 \text{ mm}^2$. Für Kontakteinsatz Artikelnummer 1580257 und 1580076

Crimpkontakt - HC-D BUC 1,5 - 1772544



Gerollter Buchsenkontakt (mit BO-Crimpzone), für Leiter mit einem Querschnitt von $0,75 \text{ mm}^2$ - $1,5 \text{ mm}^2$. Für Kontakteinsatz Artikelnummer 1580079

Zubehör - MCC-MT 0,2-0,35 - 1859988



Buchsenkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckerteil geschoben, für die Modulsteckergehäuse MCC 1...-STZ-3,81 und MCC 1...-STZF-3,81, für Querschnittsbereiche von $0,2 \text{ mm}^2$ bis $0,34 \text{ mm}^2$

Buchseneinsatz - MCC-MT 0,5-1,0 - 1859991



Buchsenkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckerteil geschoben, für die Modulsteckergehäuse MCC 1...-STZ-3,81 und MCC 1...-STZF-3,81, für Querschnittsbereiche von $0,5 \text{ mm}^2$ bis 1 mm^2

Kontakt - HC-D STC 0,6 - 1772557



Gerollter Stiftkontakt (mit BO-Crimpzone), für Leiter mit einem Querschnitt von $0,3 \text{ mm}^2$ - $0,6 \text{ mm}^2$

Crimpzange - CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - 1772793

Zubehör

Kontakt - HC-D BUC 0,6 - 1772531



Gerollter Buchsenkontakt (mit BO-Crimpzone), für Leiter mit einem Querschnitt von 0,3 mm² - 0,6 mm²

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>