


Kategorie (ETIM):	Pendelleuchte
Typ:	stail-SHPI LED
Bestellnummer:	60312024190
Bestückung:	Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	36
Leuchtenlichtstrom (lm):	4100
lm/W:	114
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	4.51
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1240 x 198 x 37
Montageart:	Pendel-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863309535
Stat. Waren-Nr.:	94051098


stail-SHPI/1200-2 LED 4100lm 840 • vw • ET • 60312024190



Lichttechnik
Diffusor micro-prismatisch-direkt/indirekt strahlend
SHPI/1200-2 LED 4100 lm 840




ηLB	100 %
lm/W	114
Φ ↓/↑	51 % / 49 %
UGR q/l	14.9 / 15.4
BAP	65° < 3000cd/m²



Pendelleuchte; Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Elektrischer Anschluss über 3-polige transluzente Anschlussleitung mit Aderendhülsen. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhängung für bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellänge min. 0,5m.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1240 x 198 x 37
Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 4100
lm/W: 114
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung (W): 36
Energieeffizienzklasse: A+
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE



Regiolux GmbH
Typ: stail-SHPI/1200-2 LED 4100 840 ET vw
Artikelnummer: 60312024190
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/60312024190>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.