Produktdatenblatt: Schutzmodul für DEHNrail modular




DR MOD 60 (953 012)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste



Schutzmodul mit integrierter Y-Schutzbeschaltung.






Abbildung unverbindlich

Prinzipschaltbild DR MOD 60

Maßbild DR MOD 60

| Typ | DR MOD 60 |
|--|---------------|
| ArtNr. | 953 012 |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) (I _n) | 1 kA |
| Gesamtableitstoßstrom (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total}) | 2 kA |
| Höchste Dauerspannung AC (U _C) | 60 V |
| Höchste Dauerspannung DC (U _C) | 60 V |
| Gewicht | 27 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85363030 |
| GTIN (EAN) | 4013364109643 |
| VPE | 1 Stk. |
| | |

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.