

Kabelmarkerträger - GKM 2 GY - 1750485

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelmarkerträger, grau, unbeschriftet, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 4,8-11 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm

Artikeleigenschaften

- ✓ Die Beschriftung kann mit SS-ZB ..., UC-TM ... oder ZB ... erfolgen
- ✓ Die Befestigung des Leitermarker erfolgt direkt auf einem Leiter

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 017918 028282
GTIN	4017918028282
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,460 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,660 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	20 mm
Breite (a)	9 mm
Kabeldurchmesser	4,8 mm ... 11 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Farbe	grau
Ausführung	Befestigungssatz

Kabelmarkerträger - GKM 2 GY - 1750485

Technische Daten

Allgemein

Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA/ABS
Montageart Markierung	aufclipsen

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Zubehör

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

Kabelmarkerträger - GKM 2 GY - 1750485

Zubehör

Schützschild-Zackband - SS-ZB WH - 5031171



Schützschild-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm

Schützschild-Zackband - SS-ZB YE - 5031650



Schützschild-Zackband, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm

Einrastschildchen - UC-EM (20X9) - 0825503



Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm

Einrastschildchen - UC-EM (20X9) YE - 0827637



Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm

Einrastschildchen - UCT-EM (20X9) - 0801471



Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm

Kabelmarkerträger - GKM 2 GY - 1750485

Zubehör

Einrastschildchen - UCT-EM (20X9) YE - 0801472



Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>