

SPEZIAL-STUFENBOHRER FÜR SCHRAUBLOCHERUNG

Article number: 201212

Spezial-Stufenbohrer für Schraublochung, der HSS-Stufenbohrer für das gratfreie Bohren von Durchgangslöchern für Schraublocher-Zugschrauben M8(3/8")-M10(7/16")-M12-M16-3/4"-M20 in Material bis 4 mm Stärke. Geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständer-Bohrmaschinen, insgesamt 9 Bohrstufen, Aufnahmeerschaft (10 mm Ø) mit 3 Mitnehmerflächen verhindert das Durchrutschen im Bohrfutter. VE:1



Length (mm) 95 mm
Width (mm) 175 mm
Height (mm) 32 mm
Weight (kg) 0,065 kg

Attribute	Value
Max. Plattendicke	4 mm
Anzahl der Schneiden	2
Mit Kühlkanal	No
Schaftdurchmesser	10 mm
Schneidrichtung	rechts
Schneidstoff	HSS
Zentrierspitze	Yes
Spiralnut	No
Hartmetallausführung	Yes
Mit Kantenbrecher	Yes
Anzahl der Bohrstufen	9
Max. Bohrdurchmesser	21 mm
Auswechselbare Zentrierspitze	No
Maßeinheit	mm
Min. Bohrdurchmesser	5 mm

GTIN: 4021104012122

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de