

Technisches Datenblatt

Ei1529RC



Fernbedienung Ei1529RC

mit den Schalterfunktionen Test, Verortung, Stummschaltung, 230V-Anschluss, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

Die Highlights auf einen Blick

- Fernbedienung für vernetzte 230V-Warnsysteme
- Schalterfunktionen: Test, Verortung, Stummschaltung
- Drahtgebunden vernetzbar mit Rauch- und Wärmewarnmeldern von Ei Flectronics
- Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung, für 230V-Anschluss (Wandmontage)

Abmessungen

| Dimension | B 88 mm H 88 mm T 46 mm |
|-----------|-----------------------------|
| Gewicht | 190 g |

Eigenschaften

| Einsatztemperatur | -10 bis +40°C |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Lagertemperatur | -10 bis +40°C |
| Feuchtigkeit | 15 % bis 95 % rel., keine Betauung |
| Demontagesicherung | nein |
| Betriebszustandsanzeige | nein |
| AudioLink kompatibel | nein |
| Automatische Selbstüberwachung | nein |
| Verschmutzungskompensation | nein |
| Stromversorgung | 230 V AC |
| Gehäusefarbe | rein weiß, annähernd RAL 9010 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, UL94 HB klassifiziert |

Vernetzung

| Draht | 31 Geräte bei max. 250m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten |
|-------|--|
| | |

Qualität

| Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie |
|----------|----------------------------|

Ei Electronics GmbH Franz-Rennefeld-Weg 5 40472 Düsseldorf Telefon: +49 211 98436500 Telefax: +49 211 98436528 E-Mail: vertrieb@eielectronics.de

Stand: 01. Februar 2021 Seite 1 von 1