

Artikeldatenblatt

Leckagesensor



Artikel-Nr.

LES 01

Leckagesensor

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Erkennen von Wassereintritten und Leckagen
- Anschluss an KNX-Tasterschnittstellen oder andere Binäreingänge mit Abfragespannung 5 V (z.B. 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., 40002 1S E, 40004 1S E, 40008 1S E)
- Montage auf der zu überwachenden Fläche

Anwendungsbeispiele

- Unter oder neben Badewanne oder Dusche
- Unter der Küchenzeile
- Unter oder hinter Waschmaschinen
- In Heizungskellern
- In Versorgungsschächten mit Wasserleitungen
- In Kellerräumen mit Rückstaugefahr
- Unter oder hinter Aquarien
- In Heizkreisverteilern von Fußbodenheizungen

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Nennspannung: | DC 3,3 ... 5 V SELV |
| Stromaufnahme: | typ. 0,5 mA |
| Kurzschlussstrom: | max. 100 mA |
| Schutzklasse: | III |
| Umgebungstemperatur: | 0 ... +50 °C |
| Länge Anschlussleitung: | 2 m |
| Schutzgrad: | IP67 |

IP Der Schutzgrad IP67 ist gewährleistet.