

COMBI G2 · COMBI G3**ELEKTROINSTALLATIONEN GEMÄSS VDE 0100 & VDE 0105 PRÜFEN
MIT TOUCHSCREEN → EINFACH, SCHNELL UND BEQUEM**

Das geringe Gewicht und ergonomische Design des **COMBI G2** und des **Combi G3** gewährleisten bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Sämtliche Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die eindeutige, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse. Das **COMBI G2** und das **Combi G3** sind gegen Fehlbedienung geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts oder Vorliegen gefährlicher Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. Der große interne Speicher kann bis zu 999 Messwerte aufnehmen und ermöglicht eine individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3 Ebenen).

Einfacher geht es nicht · Intuitive Bedienung per Touchscreen · Alle Messfunktionen auf einen Blick

Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstests gemäß VDE0413 (EN61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7



Verwendung HTAnalysis App für iOS™ oder Android™ per Tablet oder Smartphone.

Die App kann kostenlos im AppStore™ oder Playstore™ heruntergeladen werden

COMBI G2
Art.-Nr.: 1010200

€ 1.450,00

COMBI G3
Art.-Nr.: 1009610

€ 1.650,00

MESSFUNKTIONEN

Durchgang
Niederohmmessung mit > 200 mA DC
(VDE 0413 Teil 4, EN 61557-4)



Isolation
Isolationsprüfung mit 50, 100, 250,
500, 1000V DC (VDE 0413 Teil 2,
EN 61557-2)



RCD Test
Komplette FI (RCD) Testfunktion für
Typ A, AC, B, F (VDE 0413 Teil 6,
EN 61557-6)



Zpe Test
Schleifen- & Netzimpedanzmessung
(VDE 0413 Teil 3, EN 61557-3)



Drehfeld
Drehfeldrichtungsmessung
(VDE 0413 Teil 7, EN 61557-7)



Erd Test (nur COMBI G3)
Erdungsmessung mit/ohne Stromzange
(VDE 0413 Teil 5, EN 61557-5)



Leckstrom
Fehlerstrommessung mit optionaler
Stromzange ab 1 mA bis 1000 A AC



Spannungsfall-Messung
(bei Z_{LN} , Z_{LL}) - Funktion ΔU nach
VDE 0100 Teil 600



Analyse (Optional)
Netz- und Leistungsanalyse



Klare Antwort.
Bestanden oder nicht.



AUTO-Sequenz
Sparen Sie Zeit



Farb-Touchscreen
mit intuitiven Icons



Wi-Fi und USB



App HTAnalysis
für iOS™ und Android™




Fügen Sie Sprachnotizen,
Kommentare und Bilder hinzu*




COMBI G3 im Einsatz mit externer
Prüfsonde PR400 (Start/Stop)


INTUITIVE MENÜFÜHRUNG




Hauptmenü
Auswahl aller Messfunktionen




Niederohmmessung
Ergebnisanzeige




AUTO Isolationsmessung mit L/N und L/PE
Ergebnisanzeige



AUTO-Sequenz (autom. Prüfablauf)
Ergebnisanzeige




Impedanzmessung
Auswahl der Messmethode




RCD Messung
Auswahl der Messmethode




RCD Messung
Auswahl RCD Typ A, AC, B oder EV




RCD Messung
Ergebnis Auslösezeit t_a – Strom I_a und U_a




Speicherung
Speicherung in 3 editierbaren Ebenen



Speicherung
Textkommentar für jede Messung



Leistungsanalyse
Wirk-, Blind- & Scheinleistung



Netzanalyse
Oberwellenanalyse bis zu 25th

NETZANALYSEFUNKTION & ANALYSIS · NETZ- & LEISTUNGSANALYSE (OPTION)

- Einphasen und Dreiphasen Systeme (symmetrisch)
- Spannung, Strom und Frequenz Messungen
- Wirk-, Blind- und Scheinleistung
- Cosphi, Leistungsfaktor
- THD% und Oberwellenanalyse bis zur 25. Ordnung

HTAnalysis™ & HTCloud™

Die App HTAnalysis wird Ihr Arbeitskonzept verändern.
Während Ihrer Prüfungen können Sie:

- Ausführliche Text- und Sprachnotizen hinzufügen
- Ein Bild oder Video zu jeder Messung hinzufügen



COMBI G2 · COMBI G3

FUNKTIONEN	COMBI G2	COMBI G3
Isolationsmessung mit 50, 100, 250, 500, 1000 V DC Prüfspannung	•	•
Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit > 200 mA Prüfstrom	•	•
Drehfeldrichtungsermittlung mit nur 1 Prüfspitze	•	•
Netz-/Schleifenimpedanz, Zpp, Zpn, Zpe mit Ik Anzeige und 0,01 Ω Auflösung	•	•
Netz-/Schleifenimpedanz, Zpp, Zpn, Zpe mit Ik Anzeige und hoher Auflösung (0,1 m Ω)	•*	•*
Schleifenwiderstandsmessung Ra ohne RCD Auslösung mit 0,01 Ω Auflösung	•	•
Komplette FI (RCD) Test- und Analysefunktion Typ A, AC, B und EV	•	•
RCD Test mit ansteigendem Prüfstrom (Rampentest)	•	•
Messung & Anzeige von Auslösestrom Ia, -Zeit ta und Berührungsspannung Ub	•	•
Erdungsmessung mit 2- und 3-Leiter Methode		•
Erdungsmessung mit optionaler Erdungsmesszange		•**
Erdwiderstandsmessung mit 4-Leiter Methode		•
Schleifenwiderstandsmessung Ra ohne RCD Auslösung	•	•
Spannungsfallmessung	•	•
Netz- und Leistungsanalyse 1- und 3-phasig	(optional)	(optional)
Anschluss für externe Prüfspitze (PR400, optional) mit Fernbedienung (Start/Stop Funktion)	•	•
Anschluss für externe Stromzange (HT96U, optional) für Ströme von 1 mA bis 1000 A	•	•
Anschluss für externe Messsonden (optional) zur Feuchte-, Temperatur-, Lichtmessung	•	•
Integriertes Hilfemenü	•	•
Interner Speicher für 999 Messungen	•	•
Integrierte optische Schnittstelle auf USB und Wi-Fi	•	•

*mit optionalem Zubehör IMP57, ** mit optionalem Zubehör T2100



TECHNISCHE DATEN		
FUNKTION	MESSBEREICH	GENAUIGKEIT
Niederohmmessung:	0,00...9,99...99,9 Ω	$\pm$ (5 % Ablesung + 3 dgt)
Isolationsmessung:	0,01 M Ω ...9,99...99,9...1999 M Ω Prüfspannung 50 V, 100 V, 250 V, 500 V oder 1000 V	$\pm$ (2 % Ablesung + 2 dgt)
RCD (FI) Analyse Typ A, AC und Typ B, B+, EV Allgemein und selektiv:	Auswählbare Fehlernennströme 10, 30, 100, 300 oder 500 mA, 650 mA, 1000 mA Funktion 1/2, 1, 2, 5x und selektiv	Mit und ohne Auslösung, mit ansteigendem Prüfstrom, Angabe der Auslösezeit, Auslösestrom, Berührungsspannung Ub
Impedanz Zpp, Zpn, Zpe:	0,01...9,99...199,9...1999 Ω	$\pm$ (5 % Ablesung + 3 dgt)
Schleifenimpedanz Zpe ohne FI Auslösung:	0,01...9,99...199,9...1999 Ω	$\pm$ (5 % Ablesung + 1 Ω)
Kurzschlussstrom Ik:	1 A...999 A...1000 A...40 kA	$\pm$ (2 % Ablesung + 2 dgt)
Drehfeldrichtung:	100...265 V, Anzeige 123 (rechtsdrehend), Anzeige 132 (linksdrehend)	
Erdungsmessung (nur COMBI G3):	0,00...9,99...99,9...999...49,9 k Ω	$\pm$ (5 % Ablesung + 3 dgt)
Spez. Erdwiderstand (nur COMBI G3):	0,06 Ω m...3,14 M Ω m	$\pm$ (5 % Ablesung + 3 dgt)
Spannungsfallmessung nach VDE 0100 Teil 600:	0,0 - 100 %	$\pm$ (10 % Ablesung + 4 dgt)
Spannungsmessung TRMS:	15...460 V	$\pm$ (3 % Ablesung + 2 dgt)
Frequenz:	47,0...63,6 Hz	$\pm$ (0,1 % Ablesung + 1 dgt)
Netz- und Leistungsanalyse (Optional):	Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Oberwellen bis 25. Ordnung	
Umweltparameter (Aux Eingang):	Temperatur, Feuchte, DC Spannung, Lichtstärkemessung (mit optionalem Zubehör)	
Strommessung:	2 mA - 999 mA (nur mit optionalem Stromwandler HT96U)	$\pm$ (5 % Ablesung + 2 dgt)
Schnittstelle:	optisch isoliert auf USB, Wi-Fi integriert	
Speicherplätze:	999	
Abmessungen (H x B x T):	235 x 165 x 75 mm	
Spannungsversorgung:	6 x 1,5 V Type AA oder 6 x 1,2 V NiMH Akku	
Gewicht:	1.250 g	
Sicherheitsklasse:	EN61010-1, CAT IV 240 V zu Erde, max. 415 V zwischen den Eingängen	
Normen:	Alle Messungen gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 & 7	
Lieferumfang COMBI G2, COMBI G3:	Stift für Touchscreen, optisch isolierte Schnittstelle, Messwertspeicher, Aufbewahrungstasche, 3-Leiter-Schukomessleitung, 3 Sicherheitsmessleitungen mit Bananenbuchsen, 3 Krokodilklemmen, 6 x 1,2V NiMH Akkus, Ladegerät, Bedienungsanleitung, CD mit Software TOPVIEW, USB Schnittstellenkabel C2006, Kalibrierprotokoll ISO 9000	

STANDARD ZUBEHÖR

- **Externes Ladegerät**
- **Universal KIT COMBI G2 (Nur Combi G2)**
3 Messleitungen, 3 Krokodilklemmen und 3 Prüfspitzen in den Farben grün, blau und schwarz
- **Universal KIT COMBI G3 (Nur Combi G3)**
4 Messleitungen, 4 Krokodilklemmen und 4 Prüfspitzen in den Farben grün, blau, rot und schwarz
- **Batterien** 6 Stück
Wiederaufladbare NiMH Batterien 1,2 V, AA,
- **PT400** Stift
- **C2033X** 3-Leiter Schukomessleitung
- **C2006** USB-Anschlusskabel
- **Wi-Fi**
- **TOPVIEW Software**
- **VA507** robuster Koffer
- **Kurzanleitung**
- **Bedienungsanleitung**
- **Kalibrierzertifikat ISO9000**



Ladegerät



KIT COMBI



Batterien



PT400 Stift



C2033X



TOPVIEW Software



VA507



Wi-Fi und USB

OPTIONALES ZUBEHÖR

- **Analyse (Optional)** Netz- und Leistungsanalyse
- **DAA-16** CEE-16 A Messadapter (CEE 5 Pol Stecker mit 5 Anschlussbuchsen)
- **HT4005N** Mini-Stromwandler 0,005 A - 100 A AC, mit 2 Messbereichen 5 A, 100 A
- **HT96U** Zange für AC Ströme ab 1 mA (mit Leckstrommessung) bis 1000 A AC, 3 Messbereiche 1/100/1000 A AC
- **IMP57** Adapter zur Impedanzmessung mit hoher Auflösung, 200 A Prüfstrom, I_k bis 60 kA
- **KIT-TERR** Erdkabelsatz (nur COMBI G3)
4 Messleitungen (5, 10, 20 m), 4 Erdspeie
- **PR400** Externe Prüfspitze mit Fernbedienung, (Start/Stop Funktion)
- **Sortimo L-Boxx**
- **SP-0400** Tragegurt & Arbeitstasche für COMBI 400er Serie
- **SP-0500** Gummiholster mit integrierten Ösen und Tragegurt zum freihändigen Arbeiten
- **T2100** Erdungsmesszange (nur COMBI G3)
- **TL-30MKT** Verlängerungsleitung 30 m, grün, auf praktischer Kabeltrommel
- **TL-50MKT** Verlängerungsleitung 50 m, grün, auf praktischer Kabeltrommel
- **VA500** Robuster Schutzkoffer

IMP57 · € 1.650,00
Art.-Nr.: 1003980HT4005N · € 280,00
Art.-Nr.: 1005550SP-0500 · € 45,00
Art.-Nr.: 1010480HT96U · € 335,00
Art.-Nr.: 1003560DAA-16 · € 95,00
Art.-Nr.: 2002900T2100 · € 985,00
Art.-Nr.: 1009700PR400 · € 58,00
Art.-Nr.: 1004160KIT-TERR · € 170,00
Art.-Nr.: 1005400SP-0400 · € 35,00
Art.-Nr.: 2004100TL-30MKT · € 125,00
Art.-Nr.: 2009310TL-50MKT · € 195,00
Art.-Nr.: 2009690

Netz- und Leistungsanalyse,
Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungs-
faktor, Oberwellen
€ 298,00
Art.-Nr.: 1010210

VA500 · € 175,00
Art.-Nr.: 1009510Sortimo L-Boxx · € 75,00
Art.-Nr.: 2009220