

Brandschutzgehäuse FlamoX®



Brandschutzgehäuse FlamoX®

- für Leuchten und Lautsprecher
- rauchdicht und halogenfrei
- für Brandlasten von oben und unten
- aus verzinktem Blech mit Auskleidung
- aus Dämmschichtbildner

| | |
|--|----------------|
| Artikel-Nr.: | 9435-04 |
| EAN: | 4013456546073 |
| für Plattenstärke | 2 x 12,5 mm |
| Länge | 230 mm |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Auslassöffnung Ø | 100 mm |
| Leuchten- oder Lautsprechereinbauhöhe max. | 100 mm |
| Rohreinführungen bis M25 | 2 |
| Leitungseinführungen bis Ø 13,5 mm | 2 |
| LED-Leuchten | 14 Watt |
| Halogen-Leuchten | 50 Watt |
| Halogenfrei | |
| ETA-Zulassung | beantragt |
| Versand | 1 |
| Preis/1 ST | 86,90 € |
| Preisgruppe | 190 |

FlamoX®-Einbaugehäuse für Leuchten und Lautsprecher schützen Leben und Sachgüter im Brandfall. Durch den integrierten Dämmschichtbildner erhalten die Gehäuse bei Leuchten- und Lautsprechereinbauten in Brandschutzdecken die Feuerwiderstandsklasse F30 (EI30) der Decke. Sie verhindern das Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen und sichern so Fluchtwege in Gebäuden. FlamoX®-Brandschutzgehäuse bieten zertifizierte Sicherheit.

- Sichere, zertifizierte Brandschutzgehäuse für Einbauleuchten und Lautsprecher
- Einfache und schnelle Montage von der Deckenunterseite
- Geeignet für Brandbeanspruchung von oben und unten
- Montage ohne zusätzliche Abhängung
- Keine Verwendung zusätzlicher Brandschutzmaterialien oder Dichtmassen

