



<b>DATENBLATT</b>	52005780
<b>SKINDICHT® E</b>	gültig ab : 09.01.2017

Bei der SKINDICHT® E handelt es sich um einen Einschnittdichtring aus Neopren. Durch einfaches Herausbrechen der verschiedenen Einschnitte, ist dieser Dichtring für mehrere Klemmbereiche verwendbar.




**Technische Merkmale:**

Material	CR (UV-beständig, ölbeständig)
Größen	PG9 bis PG48
Temperaturbereich	-20 °C bis +80 °C
Lieferfarbe	Schwarz

**Norm-Referenzen:**



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.



Artikel-Bezeichnung	Ø A [mm]	Ø d1 [mm]	Ø d2 [mm]	Ø d3 [mm]	Ø d4 [mm]	Ø d5 [mm]	C [mm]	Artikel-Nr.
E 9	13,5	5	8	-	-	-	5,5	52005780
E 11	16,5	7	10	12,5	-	-	6	52003690
E 13,5	18,5	7	10,5	13	16	-	6,5	52003700
E 16	20,5	8	10,5	13,5	16	-	7,5	52003710
E 21	26	11	15	18	20	-	8	52003720
E 29	35	18	23	27	31	-	9,5	52003730
E 36	45	24	28	31	35	-	12	52003740
E 42	52	30	35,5	39	42,5	46	14	52005790
E 48	57	36	40	44	47	50,5	14	52005800

ausgearbeitet von: PDP: T. Dvoulety	Dokument: DB52005780_2DE	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------