



DATENBLATT	52024848
SKINDICHT® BLK-GL	gültig ab : 15.1.2016

Der SKINDICHT® BLK-GL Blindstopfen aus mechanisch belastbarem, glasfaserverstärktem Polyamid findet überall dort Verwendung, wo eine bereits vorgefertigte Gewindebohrung verschlossen werden soll.
Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau, Verteilerkasten, Anschlussdosen.



Technische Merkmale :

Anschlussgewinde	PG7 bis PG48 nach DIN 40430
Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Temperaturbereich	-40 °C bis +100 °C
Schutzart	IP54 nach EN 60529 IP68 mit O-Ring
Farbe	RAL 7035, lichtgrau auf Anfrage auch mit O-Ring montiert
Maße	nach DIN 46320, Blatt 4

Norm Referenzen:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

PG	Ø A [mm]	C [mm]	D [mm]	Artikel-Nr.
PG 7	15	8	6	52024848
PG 9	19	9	6	52024849
PG 11	22	10,5	7	52024850
PG 13,5	25	10	6,5	52024851
PG 16	27	10	6,5	52024852
PG 21	33	12	8	52024853
PG 29	44	12	8	52024854
PG 36	55	15	10	52024855
PG 42	62	16	10	52024856
PG 48	69	17	12	52024857

