

elektronischer Impulszähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz elektrische und mech.anische Rücksetzung



Abbildung ähnlich

| Ausführung                                  |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produkt-Markenname                          | SETRON                                  |
| Produkt-Bezeichnung                         | elektronischer Impulszähler             |
| Ausführung des Produkts                     | elektrische und mechanische Rücksetzung |
| Ausführung des Schaltantriebs               | sonstiges                               |
| Allgemeine technische Daten                 |                                         |
| Funktionsweise / des Betriebsstundenzählers | digital                                 |
| Reset-Funktion                              | Ja                                      |
| Eingangsspannung                            | 240 V                                   |
| Versorgungsspannung                         |                                         |
| Spannungsart                                | AC/DC                                   |
| Schutzart und Schutzklasse                  |                                         |
| Schutzart IP                                | IP20                                    |
| Anzahl                                      |                                         |
| Anzahl der darstellbaren Zeichen            | 7                                       |

## Mechanischer Aufbau

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Höhe                                 | 90 mm       |
| Höhe / der Frontplatte               | 45 mm       |
| Breite                               | 36 mm       |
| Breite                               |             |
| • der Frontplatte                    | 36 mm       |
| Einbautiefe                          | 64 mm       |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 2           |
| Befestigungsart                      | DIN-Schiene |
| Nettogewicht                         | 87 g        |

## Approbationen Zertifikate

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Referenzkennzeichen      |    |
| • gemäß DIN EN 61346-2   | P  |
| • gemäß IEC 81346-2:2009 | PH |

## allgemeine Produktzulassung



## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5833>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT5833>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=7KT5833](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5833)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

