

INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V



| Ausführung                                                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Produkt-Markenname                                                                            | SETRON               |
| Produkt-Bezeichnung                                                                           | Insta Schütz         |
| Ausführung des Produkts                                                                       | 1 Schließer 1 Öffner |
| Spannungsart / der Betriebsspannung                                                           | AC                   |
| Spannungsart / zur Betätigung                                                                 | AC                   |
| Versorgungsspannung                                                                           |                      |
| Strom / bei AC / Bemessungswert                                                               | 20 A                 |
| Schutzart und Schutzklasse                                                                    |                      |
| Schutzart IP                                                                                  | IP20                 |
| Schaltvermögen                                                                                |                      |
| Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast                                              | 1 000 W              |
| Verlustleistung                                                                               |                      |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 1,7 W                |
| Hauptstromkreis                                                                               |                      |
| Betriebsspannung / Bemessungswert                                                             |                      |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| • minimal                      | 250 V |
| • maximal                      | 250 V |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 20 A  |

#### Steuerstromkreis

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Steuerspeisespannung       |       |
| • Bemessungswert           | 230 V |
| • Bemessungswert / maximal | 230 V |

#### Produktdetails

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung         | Ja |
| Produkterweiterung / einbaubar /<br>Zusatzeinrichtungen | Ja |

#### Anzahl

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Öffner    | 1 |
| Anzahl der Schließer | 1 |

#### Mechanischer Aufbau

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Höhe                                 | 90 mm |
| Breite                               | 18 mm |
| Tiefe                                | 71 mm |
| Einbautiefe                          | 64 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 1     |
| Nettogewicht                         | 143 g |

#### Approbationen Zertifikate

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Referenzkennzeichen      |   |
| • gemäß DIN EN 61346-2   | Q |
| • gemäß IEC 81346-2:2009 | Q |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------------------|-----------|



CCC

[Sonstige](#)



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5801-6>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5801-6>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TT5801-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5801-6)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>



