

SIMATIC DP, Powermodule für Elektronikmodule ET 200 PRO PM-E, DC 24V, inkl. Busmodul, Anschlussmodul PM-E 6ES7194-4B.00-0AA0 separat bestellen



Versorgungsspannung	
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Kurzschluss-Schutz	Ja; über eine wechselbare Sicherung im Powermodul
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom	
aus Lastspannung 2L+, max.	3 mA
Stromtragfähigkeit	
max.	10 A; bis 55 °C (auf den internen Stromschienen der ET 200pro)
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	0,1 W
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Diagnosemeldungen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• fehlende Lastspannung	Ja
Diagnoseanzeige LED	

- Sammelfehler SF (rot)
- Lastspannungsüberwachung DC 24 V (grün)

Ja

Ja

Parameter

fehlende Lastspannung

Potenzialgruppe des Powermoduls

Potenzialtrennung

zwischen Lastspannung und Rückwandbus

Ja

Isolation

Isolation geprüft mit

DC 707 V (Type Test)

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP

IP65/67

Maße

Breite

45 mm

Höhe

130 mm

Tiefe

35 mm

Gewichte

Gewicht, ca.

140 g

letzte Änderung:

07.06.2019