




Sperreinsatz, Zubehör für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, mit und ohne Zuhaltung 3SE51/2/3 und 3SF11/2/3 aus Edelstahlblech für 8 Vorhängeschlösser Bügel Durchmesser 4 bis 8,5 mm



Produkt-Bezeichnung	Sperreinsatz für Schalter mit getrenntem Betätiger/ Zuhaltung 3SE5 und 3SF1
Allgemeine technische Daten	
Schockfestigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-27 	30g / 11 ms
Schwingfestigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 	0,35 mm / 5g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung 	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C
Approbationen/Zertifikate	

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
  	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AV08-1AA3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3&lang=de

letzte Änderung:

28.05.2019