

Schutzdeckel - HC-D 50-SD-FQ/FS - 1660193

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schutzdeckel D50, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 16,5 mm, Dichtung: nein, mit Fangsnur, Durchmesser Fangsnuröse: 30 mm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 021931
GTIN	4017918021931
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,021 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,021 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Maße

Länge	82 mm
Breite	56 mm
Höhe	16,5 mm
Durchmesser Fangsnuröse	30 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Allgemein

Baugröße	D50
Ausführung	für Unterbauegehäuse mit Querverriegelung
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Farbe	grau

Schutzdeckel - HC-D 50-SD-FQ/FS - 1660193

Technische Daten

Allgemein


Dichtung vorhanden	nein
Montagehinweis	Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Montagehinweis	Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121421

Schutzdeckel - HC-D 50-SD-FQ/FS - 1660193

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
