

Crimpkontakt - CK4,0-ED-4,00ST AG - 1663255

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 4,00 mm², versilbert

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25 STK
GTIN	 4 017918 123062
GTIN	4017918123062
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,064 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,064 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Hinweis	für HC-M-3-Module
---------	-------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt	4 mm ² ... 4 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	12
Abisolierlänge der Einzelader	9,6 mm
Kontaktdurchmesser	4 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemein

Ausführung	Stift-Einzelkontakt
------------	---------------------

Crimpkontakt - CK4,0-ED-4,00ST AG - 1663255

Technische Daten

Allgemein

Serie	HC-M-03
Anschluss technik	Crimpanschluss
Kontakttyp	gedreht

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	versilbert

Normen und Bestimmungen


Hinweis	für HC-M-3-Module
---------	-------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
-------------	----------

Crimpkontakt - CK4,0-ED-4,00ST AG - 1663255

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC	EAC	RU C- DE.AI30.B.01102
-----	------------	--------------------------

EAC	EAC	EAC-Zulassung
-----	------------	---------------

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Presszange - CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - 1205859



Presszange, für CK 4,0...-Kontakte, für Leitungsquerschnitte 4,0-6,0 mm²

Montagewerkzeug

Crimpkontakt - CK4,0-ED-4,00ST AG - 1663255

Zubehör

Entriegelungswerkzeug - CK4,0-EWZ - 1662735



Entriegelungswerkzeug, für gedrehte CK-4,0-... Kontakte