

Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-1,60-ST - 1663488

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Pneumatik-Stift, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchinnendurchmesser 1,6 mm

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 123291
GTIN	4017918123291
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,940 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,940 g
Zolltarifnummer	39174000
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	5,2 mm
Betriebsdruck	8,00 bar
Innendurchmesser Druckschlauch-Anschluss	1,6 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemein

Serie	HC-M-03-PN
Ventil integriert	nein
Farbe	schwarz
Anschluss technik	Schlauchanschluss

Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-1,60-ST - 1663488

Technische Daten

Materialangaben

Material Kontakt	Delrin Acetal
------------------	---------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440192

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-1,60-ST - 1663488

Approbationen

Approbationsdetails

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

Zubehör

Zubehör

Pneumatikeinsatz modular

Kontakteinsatzmodul - HC-M-03-PN-M-F - 1417433



Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3, Buchse, Stift V, Anwendung: Pneumatik, für Schlauchinnendurchmesser 1,6 / 3 / 4 mm

HC-M-PN3-ERSORI - 1408203



Ersatz-O-Ring für die Pneumatik-Stiftkontakte HC-M-PN3...ST