

D-SUB-Schutzdeckel - VS-15-SD - 1887099

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

D-SUB-Schutzdeckel, Shell-Größe 2, Schutzart IP54, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...



RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 017918 817473
GTIN	4017918817473
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,870 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,010 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Verriegelungsart	ohne
Steckzyklen	≥ 1000
Farbe	grau
Schutzart	IP54
Bauform	15
Gehäusegröße	2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA

D-SUB-Schutzdeckel - VS-15-SD - 1887099

Technische Daten

Materialangaben

Material	Kunststoff
----------	------------

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schutzdeckel für D-SUB

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27149110
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 2.0	EC000241
ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC001133
ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314

D-SUB-Schutzdeckel - VS-15-SD - 1887099

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121421