

Reduzieradapter - REDUC-M-KV-M40/M32 - 1647640

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Reduzieradapter, M40 auf M32, inklusive O-Ring

Artikelbeschreibung

Reduziert M40 auf M32

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 941543
GTIN	4017918941543
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	45,630 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	45,630 g
Zolltarifnummer	74153300
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Maße

Länge	11,5 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	3,5 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	40 mm
Sechskant Eckmaß	43 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Allgemein

Material	Messing, vernickelt
----------	---------------------

Reduzieradapter - REDUC-M-KV-M40/M32 - 1647640

Technische Daten

Allgemein


Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Außengewinde	M40
Innengewinde	M32
Anzugsdrehmoment	11 Nm ... 12 Nm
Farbe	silberfarben

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	nein
Montagehinweis	mit entsprechender Verschraubung: IP68

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27440201

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000938
ETIM 6.0	EC000938

Reduzieradapter - REDUC-M-KV-M40/M32 - 1647640

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121408

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>