

## Kabelverschraubung - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Metall-Verschraubung mit Zugentlastungsschelle, Gewindelänge: 8 mm, Leitungsdichtbereich : 18 - 27 mm, Klemmbereich: 19 - 30 mm, SW 40, Verschraubung: M32

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 941307
GTIN	4017918941307
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	150,350 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	153,090 g
Zolltarifnummer	74153300
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

### Technische Daten

#### Maße

Länge	43 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	35 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	32 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	42 mm
Schlüsselweite Stutzen	40 mm
Sechskant Eckmaß	47 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Leitungsaußendurchmesser	18 mm ... 27 mm
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	19,00 mm ... 27,00 mm

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP65

# Kabelverschraubung - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C (statisch)
-------------------------------	-----------------------------

### Allgemein

Anzahl der Leitungen	1
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Kabelaichtung	Perbunan
Material O-Ring	NBR
Geschirmt	nein
Gewindeart Anschlussseite	M32 x 1,5
Anzugsdrehmoment	18 Nm (Stutzen) 12 Nm (Überwurfmutter)
Farbe	silberfarben

### Normen und Bestimmungen


Halogenfreiheit	nein
-----------------	------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

# Kabelverschraubung - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121311

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen


EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

---