

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 7 mm, Kabeldurchmesser : 14 - 21 mm, SW 34, Verschraubung: M25

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25 STK
GTIN	 4 017918 941277
GTIN	4017918941277
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	75,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	75,000 g
Zolltarifnummer	74199990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge	37 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	34 mm
Schlüsselweite Stutzen	34 mm
Sechskant Eckmaß	36 mm
Länge Anschlussgewinde	7 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung	25,1 mm ... 25,2 mm
Leitungsaußendurchmesser	14 mm ... 21 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (bis 5 bar)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C

Allgemein

Anzahl der Leitungen	1
----------------------	---

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Technische Daten

Allgemein

Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Einsatz	PA
Material Kabeldichtung	CR/NBR
Geschirmt	nein
Gewindeart Anschlussseite	M25 x 1,5
Anzugsdrehmoment	10 Nm (Überwurfmutter)
	10 Nm (Stutzen)
Farbe	silberfarben

Normen und Bestimmungen


Halogenfreiheit	nein
-----------------	------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121311

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

Zubehör

Zubehör

Flachmutter

Gegenmutter - A-INL-M25-N-S - 1411243



Gegenmutter, Messing, vernickelt, für Gewinde M25 x 1,5, Farbe: silberfarben

Verschlussstopfen

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Zubehör

Verschlussstopfen - SEALING PLUG 17X17 RD - 1421861



Verschlussstopfen, PA, Farbe: rot