

## Kabelverschraubung - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 8 mm, Kabeldurchmesser : 19 - 27 mm, SW 43, Verschraubung: M32

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 941253
GTIN	4017918941253
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	120,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	137,100 g
Zolltarifnummer	74199990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

### Technische Daten

#### Maße

Länge	41 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	43 mm
Schlüsselweite Stutzen	43 mm
Sechskant Eckmaß	46 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung	32,1 mm ... 32,3 mm
Leitungsaußendurchmesser	19 mm ... 27 mm

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (bis 5 bar)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C

#### Allgemein

Anzahl der Leitungen	1
----------------------	---

# Kabelverschraubung - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010

## Technische Daten

### Allgemein

Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Einsatz	PA
Material Kabeldichtung	CR/NBR
Geschirmt	nein
Gewindeart Anschlussseite	M32 x 1,5
Anzugsdrehmoment	15 Nm (Überwurfmutter)
	15 Nm (Stutzen)
Farbe	silberfarben

### Normen und Bestimmungen


Halogenfreiheit	nein
-----------------	------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

# Kabelverschraubung - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121311

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

## Zubehör

Zubehör

Flachmutter

Gegenmutter - A-INL-M32-N-S - 1411244



Gegenmutter, Messing, vernickelt, für Gewinde M32 x 1,5, Farbe: silberfarben

## Verschlussstopfen

## Kabelverschraubung - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010

### Zubehör

Verschlussstopfen - SEALING PLUG 25X30 RD - 1421863



Verschlussstopfen, PA, Farbe: rot