

Kabelverschraubung - HC-M-KV-T-M32 - 1646201


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Metall-Verschraubung mit Leitungsbiegeschutz und Zugentlastung, Gewindelänge: 8 mm, Leitungsdichtbereich : 18 - 27 mm, Klemmbereich: 20 - 30 mm SW 40, Verschraubung: M32

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 941345
GTIN	4017918941345
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	142,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	142,000 g
Zolltarifnummer	74153300
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge	51 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	43 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	32 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	41 mm
Schlüsselweite Stutzen	40 mm
Sechskant Eckmaß	50 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Leitungsaußendurchmesser	18 mm ... 27 mm
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	20,00 mm ... 30,00 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP65

Kabelverschraubung - HC-M-KV-T-M32 - 1646201

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C (statisch)
-------------------------------	-----------------------------

Allgemein

Anzahl der Leitungen	1
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Kabeldichtung	Perbunan
Material O-Ring	NBR
Geschirmt	nein
Gewindeart Anschlussseite	M32 x 1,5
Anzugsdrehmoment	18 Nm (Stutzen) 12 Nm (Überwurfmutter)
Farbe	silberfarben

Normen und Bestimmungen


Halogenfreiheit	nein
-----------------	------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

Kabelverschraubung - HC-M-KV-T-M32 - 1646201

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121311

Approbationen


Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
