

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 8 mm, Kabeldurchmesser : 27 ... 34 mm, SW 50, Verschraubung: M40

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 938819
GTIN	4017918938819
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	168,650 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	181,650 g
Zolltarifnummer	74199990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge	35 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	50 mm
Schlüsselweite Stutzen	50 mm
Sechskant Eckmaß	58 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung	40,1 mm ... 40,3 mm
Leitungsaußendurchmesser	27 mm ... 34 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (bis 5 bar)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C

Allgemein

Art der Verschraubung	M40
-----------------------	-----

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Leitungen	1
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Einsatz	PA
Material Kabeldichtung	Neopren
Material O-Ring	NBR
Geschirmt	nein
Gewindeart Anschlussseite	M40 x 1,5
Anzugsdrehmoment	20 Nm (Überwurfmutter)
	20 Nm (Stutzen)
Farbe	silberfarben

Normen und Bestimmungen


Halogenfreiheit	nein
-----------------	------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	39121311

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

Zubehör

Zubehör

Flachmutter

Gegenmutter - A-INL-M40-N-S - 1411246



Gegenmutter, Messing, vernickelt, für Gewinde M40 x 1,5, Farbe: silberfarben

Verschlussstopfen

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Zubehör

Verschlussstopfen - SEALING PLUG 25X30 RD - 1421863



Verschlussstopfen, PA, Farbe: rot