

## LWL-Steckverbinder - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

F-SMA-Steckerset, für PCF-Faser, zur Selbstkonfektionierung bestehend aus 4 Schnellmontagesteckern mit Knickschutz



RoHS

### Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Verpackungseinheit                       | 1 STK   |
| GTIN                                     | <br>4 017918 126742 |
| GTIN                                     | 4017918126742   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 37,060 g  |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 37,900 g  |
| Zolltarifnummer                          | 85367000  |
| Herkunftsland                            | Deutschland   |
| Verkaufsschlüssel                        | M1 - Kommunikationstechn.   |

### Technische Daten

#### Allgemein

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Steckertyp | F-SMA / Typ 905, IEC 874-2 |
| LWL-Faser  | PCF-Faser                  |
| Dämpfung   | < 2 dB                     |

#### Normen und Bestimmungen

|   |  |
|---|--|
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | gemäß VW-AUDI-Seat-Zentralnorm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
|---|--|

#### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

# LWL-Steckverbinder - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27061001 |
| eCl@ss 4.1 | 27061001 |
| eCl@ss 5.0 | 27061803 |
| eCl@ss 5.1 | 27061803 |
| eCl@ss 6.0 | 27061803 |
| eCl@ss 7.0 | 27061803 |
| eCl@ss 8.0 | 19170122 |
| eCl@ss 9.0 | 19170122 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001122 |
| ETIM 3.0 | EC001122 |
| ETIM 4.0 | EC001122 |
| ETIM 5.0 | EC001122 |
| ETIM 6.0 | EC001122 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 26121607 |
| UNSPSC 7.0901 | 26121607 |
| UNSPSC 11     | 26121607 |
| UNSPSC 12.01  | 26121607 |
| UNSPSC 13.2   | 43223310 |

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC / EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| EAC |  | 7500651.22.01.00246 |
|-----|--|---------------------|

# LWL-Steckverbinder - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487

## Approbationen

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|--|---------------|

### Zubehör

#### Zubehör

#### Datenkabel konfektioniert

LWL-Patch-Kabel - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555



Konfektionierbare, robuste PCF-Installationsleitung (nur IP20-Köpfe) für Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Aramid-Zugentlastungselemente, Einzelelemente aus FRNC-Material, halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, mit Polyurethan-(PUR)-Außenmantel

LWL-Patch-Kabel - FOC-HCSO-1015/IP20/... - 2901557



Konfektionierbare, hochrobuste PCF-Rundleitung (nur IP20-Köpfe) für die Außenverlegung mit integrierter Dampfsperre, sowie nagetierfester Glasgarnlage. Einzelelemente aus hochflexiblem FRNC-Material. Die Leitung ist Ozon- und UV-beständig mit sehr robustem Polyethylen-Außenmantel.

LWL-Patch-Kabel - FOC-HCS-RUGGED-1014/... - 1402191



Konfektionierbare, robuste PCF-Installationsleitung für den Innenbereich mit hochreißfesten Aramid-Zugentlastungselementen. Einzelelemente aus hochflexiblem FRNC-Material. Die Leitung ist halogenfrei, Ozon- und UV-beständig mit robustem Polyurethan (PUR) Außenmantel.

#### Datenkabel Meterware

LWL-Kabel - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885



PCF-Kabel, duplex 200 µm / 230 µm, Meterware ohne Stecker, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen

## LWL-Steckverbinder - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487

### Zubehör

LWL-Kabel - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445



PCF-Kabel, duplex 200/230 µm, Meterware ohne Stecker, für Außenverlegung

---

### Montagewerkzeug

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL - 2799526



PCF-Konfektionierungskoffer für F-SMA-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-PCF-Fasern, vier F-SMA-Stecker für Standard-PCF-Fasern und Dokumentation