

Kabel - CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2299990

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 1 m

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 892951
GTIN	4017918892951
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	115,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	121,300 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Ungarn
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	25 V AC
	60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Leiterwiderstand max.	$\leq 0,09 \Omega/m$
Kabellänge	1 m
Einzelader, Querschnitt	0,25 mm ²
Einzelader, Querschnitt [AWG]	24
Außendurchmesser	7,5 mm
Schirmung	ja
	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %
Steckzyklen	> 200

Umgebungsbedingungen

Kabel - CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2299990

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1
	DIN VDE 0482 Teil 332-1

Steckverbinder 1

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschlussart	D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	9

Steckverbinder 2

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschlussart	D-SUB-Buchsenleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	9

Unterstützte Steuerung

Steuerung	universal
-----------	-----------

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CUL
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1
	DIN VDE 0482 Teil 332-1

Farbcode

Steckverbinder 1 = Steckverbinder 2 (optional) = Aderfarbe	D-SUB 9 (1) = D-SUB9 (1) = weiß
	D-SUB 9 (2) = D-SUB9 (2) = braun
	D-SUB 9 (3) = D-SUB9 (3) = grün
	D-SUB 9 (4) = D-SUB9 (4) = gelb
	D-SUB 9 (5) = D-SUB9 (5) = grau
	D-SUB 9 (6) = D-SUB9 (6) = rosa
	D-SUB 9 (7) = D-SUB9 (7) = blau
	D-SUB 9 (8) = D-SUB9 (8) = rot
	D-SUB 9 (9) = D-SUB9 (9) = schwarz

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Kabel - CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2299990

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27249205
eCl@ss 6.0	27249205
eCl@ss 7.0	27249205
eCl@ss 8.0	27249205
eCl@ss 9.0	27242220

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / EAC / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nennstrom IN		2 A	
Nennspannung UN		125 V	

Kabel - CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2299990

Approbationen

cUL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nennstrom IN		2 A		
Nennspannung UN		125 V		

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	70002966
Nennstrom IN	1 A		
Nennspannung UN	125 V		

EAC		RU C- DE.A*30.B00767	
-----	--	-------------------------	--

EAC		EAC-Zulassung	
-----	---	---------------	--

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Zubehör

Zubehör

Schildchenträger Kabel

Kabelmarkerträger - KME - 0807083



Kabelmarkerträger, weiß, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >5 mm,
Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm