

Tragschienen-Busverbinder - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2969401

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Tragschienen-Busverbinder für die modulübergreifende Potenzialbrückung von nebeneinander angeordneten Geräten.

Artikeleigenschaften



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 975210
GTIN	4017918975210
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,020 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,020 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Nennstrom I_N	8 A

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CUL
----------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Tragschienen-Busverbinder - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2969401

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	D	
Nennstrom IN	8 A	8 A	

Tragschienen-Busverbinder - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2969401

Approbationen

	B	D
Nennspannung UN	150 V	150 V

cUL Recognized				http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	D			
Nennstrom IN	8 A	8 A			
Nennspannung UN	150 V	150 V			

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	--	---