

## Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



HCS-Konfektionierungskoffer für B-FOC(ST)-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-HCS- sowie HCS-GI-Fasern, vier B-FOC(ST)-Stecker für Standard-HCS-Faser und Dokumentation

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	
GTIN	4017918974121
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.190,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.190,000 g
Zolltarifnummer	82060000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Maße

Breite	380 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	75 mm

#### Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061001
eCl@ss 4.1	27061001
eCl@ss 5.0	27061803
eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803

# Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 8.0	27149249
eCl@ss 9.0	27144440

### ETIM

ETIM 2.0	EC000034
ETIM 3.0	EC000034
ETIM 4.0	EC002609
ETIM 5.0	EC002609
ETIM 6.0	EC002609

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121650

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Zubehör

Zubehör

Abisolierwerkzeug

## Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

### Zubehör

Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D 16 - 1212173



Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen (speziell auch LWL-Leitungen) von  $\varnothing$  4 - 16 mm

---

### Datenkabel Meterware

LWL-Kabel - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885



PCF-Kabel, duplex 200  $\mu$ m / 230  $\mu$ m, Meterware ohne Stecker, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen

LWL-Kabel - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445



PCF-Kabel, duplex 200/230  $\mu$ m, Meterware ohne Stecker, für Außenverlegung

LWL-Kabel - FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 - 2313410



PROFINET-HCS-GI-Faserkabel, duplex 200/230  $\mu$ m, erhöhte Bandbreite speziell für Ethernet-Applikationen. Robuster PUR-Außenmantel. Schwere Ausführung, Schleppketten geeignet, für Verlegung im Innenbereich, Meterware ohne Stecker

LWL-Kabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766



PROFINET-PCF-Faserkabel, duplex 200  $\mu$ m / 230  $\mu$ m, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Typ B, PVC-Außenmantel, Meterware ohne Stecker

---

### Messwerkzeug

## Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

### Zubehör

Messgerät - PSM-FO-POWERMETER - 2799539



LWL-Messkoffer, bestehend aus optischem Leistungsmessgerät, F-SMA-, B-FOC-Adaptern, Referenzfasern und Bedienungsanleitung

---

### Montagewerkzeug

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995



Faserritz-Werkzeug für PCF Faser, Steckerbild: F-SMA zur Konfektionierung von F-SMA Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-PCF-KONFTOOL...

---

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478



Faserritz-Werkzeug für PCF Faser, Steckerbild: B-FOC (ST) zur Konfektionierung von B-FOC Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-PCF-KONFTOOL...

---

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122



Faserritz-Werkzeug für PCF Faser, Steckerbild: SC-RJ bzw SC-Duplex zur Konfektionierung von SC Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-PCF-KONFTOOL...

---

Abisolierwerkzeug - PSM-FO-STRIP - 2744199



Abisolierzange zum Absetzen der Einzelemente des LWL-Kabels. Besonders geeignet für sämtliche Polymer- und PCF-Kabel. Spezielle Mechanik und präzise Messerformen vermeiden eine Beschädigung der LWL-Faser. Abmessungen: (LxBxH) 160x130x36 mm

---

## Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

### Zubehör

#### Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL - 2799526



PCF-Konfektionierungskoffer für F-SMA-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-PCF-Fasern, vier F-SMA-Stecker für Standard-PCF-Fasern und Dokumentation

#### Konfektionierungswerkzeug - PSM-POF-KONFTOOL - 2744131



Polymerfaser-Konfektionierungskoffer, bestehend aus: Abisoliermesser, Abisolierzange, Polierscheiben für F-SMA- und SC-RJ-Schnellmontagestecker, Polierunterlage und Schleifpapier

#### Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876



HCS-Konfektionierungskoffer für SC-RJ-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-HCS- sowie HCS-GI-Fasern, zwei SC-RJ-Stecker für Standard-HCS-Faser und Dokumentation

### Stecker-Set

#### LWL-Steckverbinder - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782



B-FOC (ST)-Steckerset für Standard-PROFINET-PCF-Faserkabel mit einem Durchmesser der Einzelelemente von 2,2 mm. Bestehend aus 4 Schnellmontagesteckern mit Knickschutz zur Selbstkonfektionierung.

#### LWL-Steckverbinder - PSM-SET-B-FOC/4-HCS - 2708481



B-FOC (ST)-Steckerset, für PCF-Faser, zur Selbstkonfektionierung bestehend aus 4 Schnellmontagesteckern mit Knickschutz

### Universalwerkzeug

## Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

### Zubehör

LWL-Zubehör - PSM-ARAMID-CUTTER - 2744872



Aramid-Schere. Extrem scharfe und robuste Schere mit Wellenschliff zum Kürzen von Aramidgarn, Stützelementen und anderen Materialien. Abmessungen: (LxBxH) 165x80x12 mm, Klingenlänge: 42 mm

---

LWL-Zubehör - PSM-FO-COATING-STRIP 0.3MM - 2744885



LWL-Faser Abisolierwerkzeug. Werkzeug zum entfernen des Primär-Coatings der LWL-Faser. Abmessungen: (LxBxH) 98x45x13 mm

---

LWL-Zubehör - PSM-HCS-MICROSCOPE 100X - 2744898



Mikroskop zur optischen Kontrolle nach der Steckerkonfektionierung. 100x Vergrößerung, mit Beleuchtung. Verwendbar für B-FOC (ST<sup>®</sup>) / SC / SC-Duplex Stecker. Abmessungen: (L x B x H) 148 x 44 x 23 mm

---