

Gehäusedeckel - BC 35,6 DKL R KMGY - 2896157

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Installationseinbaugeschütz, Gehäusedeckel, Farbe: lichtgrau, Breite: 35,6 mm



Artikeleigenschaften

- Artikel gehört zur Produktfamilie BC
- Normkonform nach DIN EN 43880
- Werkzeuglose Montage
- Verfügbar in Baubreiten von einer bis neun Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
- Varianz in der Anschlusstechnik
- Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
- Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 096560
GTIN	4046356096560
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,470 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,920 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Installationseinbaugeschütz
Material Gehäuse	Polycarbonat
Farbe (RAL)	lichtgrau

Gehäusedeckel - BC 35,6 DKL R KMGY - 2896157

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)

Maße

Breite	35,6 mm
--------	---------

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

Approbationen

Gehäusedeckel - BC 35,6 DKL R KMGY - 2896157

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------

EAC			B.01742
-----	---	--	---------

Zubehör

Zubehör

Lichtleiter

Einbaugehäuse - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311



Lichtwellenleiter, nutzbar für Gehäusefamilie BC (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich), Farbe: transparent

Einbaugehäuse - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 2202312



Lichtwellenleiter, nutzbar für Gehäusefamilie BC (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich), Farbe: transparent
