Software - AX OPC SERVER - 2985945

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

AX OPC SERVER, Kommunikationsschnittstelle für OPC-fähige Visualisierung mit PC WORX-basierten Steuerungen.

Artikelbeschreibung

Der AX OPC Server stellt allen OPC DA Clients die Variablen von Steuerungen zur Verfügung, die mit PC Worx programmiert wurden.
Die Schnittstelle ermöglicht den Zugriff auf lokale und globale Daten. Die Variablennamen werden automatisch aus dem aktuellen Projekt synchronisiert.

Artikeleigenschaften

- Automatische Redundanzfunktion in Verbindung mit redundanten Steuerungen
- Zugriff auf bis zu 32 Steuerungen gleichzeitig
- OPC DA Server nach Spec 2.04/2.05a

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 046356 103497
GTIN	4046356103497
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	81,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	81,000 g
Zolltarifnummer	85234910
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Lizenzinformation

Art der Software	Laufzeitlizenz
Art der Lizenz	Einzelplatzlizenz
Hinweis zum Versionsstand	Gültig für Version 3.09x (Eigenschaften von älteren Versionen entnehmen sie bitte den Versionshinweisen im Downloadbereich)
	Die Versionsstände der Geräte, anderer Softwarepakete oder des Betriebssystems sind auf einem aktuellen Stand zu halten.

Software - AX OPC SERVER - 2985945

Technische Daten

Funktionalitäten

Grundfunktionalität	Unterstützung der OPC Standard-Funktionen sowie aller optionalen Interfaces (nach OPC-Spec. DA 1.0a und DA 2.04/2.05)
	Gleichzeitige Unterstützung mehrerer Steuerungen
	Integrierter OPC-Test- und Diagnose-Client
Systemgrenzen	64 Ethernet-Verbindungen
Unterstützte Steuerungen	ILC 1xx, AXC 1xxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx, PC WORX RT BASIC/ SRT
Anzahl der unterstützten Steuerungen	max. 64
Anzahl der OPC-Items	max. 20000 (aktive OPC Tags; Arrays und Strukturen zählen als 1 Item)
	4500 (aktive OPC Tags pro Steuerung; Arrays und Strukturen zählen als 1 Item)
Unterstützte Datentypen (Standard)	BOOL, BYTE, INT, DINT, UINT, SINT, USINT, UDINT, WORD, DWORD, REAL, LREAL, STRING, TIME nach IEC 61709
Unterstützte Datentypen (Benutzerdefiniert)	ARRAY OF, STRUCTS, ARRAY OF STRUCT, STRUCT in STRUCT nach IEC 61131

Hardware-Voraussetzung

Festplattenspeicher	min. 2 GByte
Arbeitsspeicher	min. 1 GByte (2 GByte bei Windows Vista und Windows 7)
CPU	min. Intel® Core™ i3-2100 (2 GHz)
Schnittstellen	min. Gigabit Ethernet

Software-Voraussetzung

Software	PC WORX ab Version 3
Betriebssysteme	Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), ab Build 1511
Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch

Allgemeine Hinweise

Hinweis zu den Systemvoraussetzungen	Beachten Sie die individuellen Eigenschaften und Voraussetzungen der Geräte. Bei Fragen wenden sie sich bitte direkt an den Support oder den Ansprechpartner im Vertrieb.
Hinweis zur Updaterate	Gesicherte Updateraten sind stark abhängig von der gewählten Steuerung, der Steuerungsauslastung und dem gewählten PC.

Lieferumfang

Lieferumfang	DVD mit Lizenzbrief für Einzelplatzlizenz

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240409

Software - AX OPC SERVER - 2985945

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27338001
eCl@ss 5.0	27242215
eCl@ss 5.1	27240601
eCl@ss 6.0	27240601
eCl@ss 7.0	27240601
eCl@ss 8.0	27242502
eCl@ss 9.0	27242502

ETIM

ETIM 2.0	EC001416
ETIM 3.0	EC001416
ETIM 4.0	EC001416
ETIM 5.0	EC001416
ETIM 6.0	EC001416

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43231507

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com